

INFORMATIE

Voeding	230 V
Pomptype	HD 8/70 messing
Druk	max 80 bar (vestelbaar)
Debiet	12,5L/min
Kracht	1,9 kW (14,5 A)
Cabine Lxb	1240 x 800 mm
Nuttige hoogte	450 mm
Gewicht van maximale belasting	150 kg
Gewicht van de machine	135 kg
Inhoud	90L
Materiaal	RVS AISI 304 INOX
Werktemperatuur	0 - 60 °C
Geluids niveau	< 70 dB
Diepte	1204 mm (deksel open)
Breedte	1407 mm
Hoogte	1670 mm (gesloten deksel) 1890 mm (deksel open)

INSTALLATIE :

Voeding : 230 V eenfase/zekering 16 A
Persluchtinlaat



info@osvan.be



www.osvan.be



+32 (0)86/21.43.57.



MECA

1280 wash

Manuele hogedrukreinigings cabine
voor robotmaaiers
en industriële onderdelen

MECA 1280 wash

GEBRUIKSAANWIJZING

Uniek filtratie- systeem

Alleen voor gebruik met een compatibel zeep
2124059 :

- verdunning 5% (4,5L/bad)
- anti-schuim en anti-slijm
- ontvetting
- corrosiebescherming



Vloeistof op $\pm$ 45 graden - 3 bar



60 graden - van 3 tot 80 bar

Duur vóór waterwisseling : **2-3 maanden** (volgens de vuiligheid , de gebruiksfrequentie en reinigings-frequentie van het filtersysteem)

Veiligheid als het water te laag is : de weers-tand warmt niet op.

Deksel met cilinder, eenvoudig te openen

Vensterafmetingen : 600 x 325 mm
+ luchtblazen voor het reinigen van het raam
+ LED verlichting

1u30 om water 45 graden te laten bereiken (optionele programmer)



FONCTIES

- Reinigen (instelebare druk tot 80 bar) en drogen van onderdelen
- Ontvetting
- Blow-cabine

Ergonomische
Tijdwinst
Geïntegreerd luchtpistool
Instelbare druk
Uniek filtratiesysteem

Verhoogde veiligheid :

- Volledige spatbescherming
- Geen geuren of dampen
- Mechanische en chemische bescherming met handschoenen



TOEBEHOREN



Geconcentreerde
vloeibare wasmiddelen
28kg - 25L
2124059



Programmer
mechanisch
2160175



Handschoenen voor
Mecawash 1280
OSV-MW029



Renovator voor
kunststof
3102031

Niet-klevend
gras
3102033



Schoonmaakdoekje
1983851



Afdichtplug voor robotmaaier
Husqvarna en Gardena
(2 afmetingen)
M16 OSV-MW111
M20 OSV-MW112

