

DESCRIPTION

Fil de cuivre multibrins d'une section de 1mm^2 pour une excellente conductivité: **jusque 800 mètres par installation !**

Cuivre étamé limitant l'oxydation et facilitant les soudures.

Compatible avec les connecteurs 3M, Hella, et équivalents.

Non toxique (norme ACS) et n'utilisant pas de graisse animale, **n'attire pas les rongeurs !**

Double isolation totalement **étanche**, insensible à l'humidité (prévu pour immersion permanente).

Diamètre extérieur de 4mm, compatible avec la majorité des enfouisseuses.

Grande résistance mécanique.

Marquage métrique par numérotation (400 -> 0). Couleur bleue facilement repérable dans le sol.

Ne donne aucune diminution ou perturbation du champs magnétique (pas de protection en tressage métallique)

RMC 400



info@osvan.be
www.osvan.be

ROBOT MOWER CABLE

Cable spécifique pour robot-tondeuse

INTRODUCTION


OSVAN a mis au point le câble «Robot Mower Cable », spécialement conçu pour les robots-tondeuses pour des installations de petites à moyennes dimensions. Ce câble à enterrer permet de remédier à la plupart des problèmes connus avec les câbles standards: il est extrêmement flexible, en cuivre étamé, 100% étanche (AD8) avec une gaine de protection en matériau **non toxique, sans graisse animale, n'attirant pas les rongeurs**. Les installateurs l'ayant testé ont pu constater une forte réduction des interventions liées à des dégradations du câble entraînant donc moins de pertes de temps et d'argent ainsi qu'une plus grande satisfaction des utilisateurs ayant investi dans un robot-tondeuse.

INSTALLATION

L'installation du «Robot Mower Cable» se fait de la même manière que l'installation des câbles standards. Il peut être mis en place avec la plupart des enfouisseuses de câble présentes sur le marché. Les connexions se font de manière identique soit par soudure, soit à l'aide de connecteurs étanches. Pour les connecteurs étanches autodénudants (type 3M), il faut préalablement retirer la première couche d'isolation du câble à l'aide de la pince à dénuder OSVAN. L'installation reste donc très simple avec un câble de qualité supérieure. **OSVAN propose des connecteurs spéciaux, pièces d'adaptation pour enfouisseuses, abris de robots et autres accessoires.**



non toxique, sans graisse animale, n'attirant pas les rongeurs



ACCESSOIRES OSVAN

Installation aisée, sûre et professionnelle grâce aux accessoires OSVAN

- **Connecteurs étanches IP67 en ligne et en T (cable guide)**



- **Pince à dénuder**



- **Adaptateurs pour enfouisseuses de câble**



- **Abris robots**

